

Imprimante couleur Lexmark C524



Couleurs vives



20 ppm monochrome et 20 ppm couleur

Qualité couleur 4800 produisant des graphiques de gestion et des images aux couleurs éclatantes

Volume mensuel de 65 000 pages

LEXMARKTM

	Lexmark C524n, C524dn, C524tn, C524dtn
Code	22B0050 (C524n), 22B0150 (C524dn), 22B0076 (C524tn), 22B0200 (C524dtn)
Technologie	Laser couleur en tandem
Vitesse d'impression	Jusqu'à 20 ppm couleur et mono
Résolution	Qualité couleur 4800, 1200 x 1200 ppp
Délai d'impr. 1^{er} page	Aussi peu que 13 secondes (couleur et mono)
Vitesse du processeur	438 MHz
Mémoire (série/max.)	64 Mo/576 Mo (modèle de base), 128/640 (modèle n)
Connectivité De série : option ou En option : selon	Modèle de base : port parallèle bidirectionnel et port USB Modèle n : port USB, 10BaseT/100BaseTx Ethernet et une fente d'extension pour serveur d'impression interne en adaptateur en option Serveurs d'impression internes et adaptateurs; serveurs d'impression externes branchés par port parallèle ou port USB le serveur
Système d'exploitation	Windows, Linux, UNIX, Mac, NetWare, Server 2003 et OS/400 Pour obtenir la liste complète, visitez notre site www.lexmark.ca
Émulations	Émulation PostScript 3, émulation PCL 6 (XL), outil de migration PPDS, émulation PCL 5e, PDF 1,5
Polices	Émulation PostScript 3 : 91 polices à taille variable Émulation PCL 6 : 89 polices à taille variable, 2 matricielles Outil de migration PPDS : 39 polices à taille variable, 5 matricielles
Chargement de papier De série (entrée/sortie) Maximum (entrée/sortie)	C524, n, dn : 350/250 (100 + 250/250) : tn, dtn : 850/250 (100 + 250 + 500/250) 850/250 (100 + 250 + 500/250)
Chargement en option	Alimentation : tiroir 500 feuilles
Sources de papier De série (entrée/sortie) Maximum (entrée/sortie)	2/1 (base, n, dn); 3/1 (tn, dtn) 3/1
Types de supports	Papier ordinaire, papier glacé, papier bond, papier banderole, acétates, étiquettes, carton léger
Formats de supports	A5, JIS B5, JIS B5, Statement, Folio, lettre, juridique, Executive, A4, enveloppes (7 1/2, 9, 10, DL, C5, B5)
Grammages	Bac de série : 60 à 177 g/m ² (16 à 47 lb) Bac d'alimentation multifonctionnel : 75 à 177 g/m ² (20 à 47 lb)
Format/grammage	C524, n, dn : 440 x 408 x 484 mm (17,3 x 16,1 x 19 po) (L x P x H) / 26,1kg (57 lb) C524tn, dtn : 440 x 558 x 610 mm (17,3 x 22 x 24 po) (L x P x H) / 29,5kg (64,8 lb)
Niveau sonore	Moins de 51 dBA durant l'impression; moins de 32 dBA en mode veille
Fournitures¹	Inclus dans l'emballage : Cartouches de départ d'encre noire, cyan, magenta et jaune 1000 pages Fournitures en option : Cartouche d'encre noire normale 4 000 pages Cartouches d'encre cyan, magenta et jaune normale 3 000 pages Cartouche d'encre noire longue durée 8 000 pages Cartouches d'encre cyan, magenta et jaune longue durée 5 000 pages Photoconducteur 20 000 pages
Volume mensuel	Jusqu'à 65 000 pages par mois
Garantie	Service de réparation sur place durant 1 an



Cartouches d'encre¹	Code
Cartouche cyan 3 000 pages	C522CS
Cartouche magenta 3 000 pages	C522MS
Cartouche jaune 3 000 pages	C522YS
Cartouche de noir 4 000 pages	C522KS
Cartouche récupérable 4 000 pages (N)	C5220KS
Cartouche récupérable 3 000 pages (C)	C5220CS
Cartouche récupérable 3 000 pages (M)	C5220MS
Cartouche récupérable 3 000 pages (J)	C5220YS
Cartouche de cyan longue durée 5 000 pages	C5242CH
Cartouche de magenta longue durée 5 000 p.	C5242MH
Cartouche de jaune longue durée 5 000 pages	C5242YH
Cartouche de noir longue durée 8 000 pages	C5242KH
Cartouche LD récupérable 5 000 pages (C)	C5240CH
Cartouche LD récupérable 5 000 pages (M)	C5240MH
Cartouche LD récupérable 5 000 pages (J)	C5240YH
Cartouche LD récupérable 8 000 pages (N)	C5240KH
Autres fournitures	
Ensemble photoconducteur couleur 20 000 p.	C52030X
Bouteille de trop-plein d'encre 30 000 pages	C52025X
Cartes d'interface	
Port série RS-232C	1021092
Cartes d'interface 1284-B	1021091
Connecteur externe de carte série (modèle de base seulement)	1368705

Solutions Optra Forms	
Logiciel Optra Forms	11N0040
Logiciel Optra Forms Director	11N0052
Logiciel Optra Forms Manager	11N0056
Carte Optra Forms	18B0144
Support	
Papier glacé (A4)	12A5951
Papier glacé (format lettre)	12A5950
Acétate (format lettre)	12A8540
Acétate (A4)	12A8241
Gestion de papier	
Tiroir 500 feuilles	18B2100
Cartes mémoires en option	
Carte mémoire SDRAM 128 Mo	13N1523
Carte mémoire SDRAM 256 Mo	13N1524
Carte mémoire DDR-DRAM 512 Mo	13N1526
Carte de mémoire flash 32 Mo	1021208
Carte de mémoire flash 64 Mo	1021209
Disque dur 20 Go (n, dn et dtn seulement)	12N1262
Polices en option	
DIMM de caractères coréens	1021240
DIMM de caractères chinois simplifiés	1021241
DIMM de caractères chinois traditionnels	1021242
DIMM de caractères japonais	1021243

Autres dispositifs en option	Code
Carte de code à barres	18B0140
Carte de cryptage PrintCrypton ²	18B0142
Carte pour l'application Prescribe ³	18B0141
Serveurs d'impression internes	
MarkNet N8020, serveur d'impression à carte Ethernet gigabit 10BaseT/2	14S0200
MarkNet N8030, serveur d'impression avec carte contrôleur Ethernet à fibre optique	14S0220
MarkNet N8050, serveur d'impression sans fil 802.11g	14S0165
Serveurs d'impression externes	
Serveur d'impression externe N4000e réseau Ethernet 10/100BaseTx - 1 port	14T0030
MarkNet X2011e gigabit réseau Ethernet 10/100BaseTx - 1 port parallèle	46D0060
MarkNet X2012e, réseau Ethernet 10/100BaseTx/10Base2 - 1 port	46D0040
MarkNet X2031e, réseau Ethernet 10/100BaseTx - 3 ports	46D0020
N4050e, serveur d'impression sans fil 802.11g	14T0145
Adaptateurs	
Adaptateur parallèle 1284 C-B	11K4250
Connecteur externe de carte série	1368705
Adaptateur coax/twinax pour SCS	11K4120
Adaptateur d'impression sans fil 802.11g ²	1010043
Câbles	
Câble parallèle de 3 m (10 pi)	1021231
Câble série de 15 m (50 pi)	1038693
Câble USB de 2 m (6,5 pi)	1021294