

Fonctions électroniques à interface intuitive  
écran tactile couleur personnalisable

**X644e**



**LEXMARK**<sup>TM</sup>

|  |   |
|--|---|
| <b>Vitesse d'impression</b>            | Jusqu'à 50 ppm  |
| <b>Résolution</b>                      | Qualité image 2400, qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp  |
| <b>Vitesse du processeur</b>           | 533 MHz   |
| <b>Mémoire</b> (de série/max.)         | 256 Mo/768 Mo   |
| <b>Connectivité</b>                    |   |
| De série :                             | Connecteur B USB 2.0 pleine vitesse, connecteur A USB 2.0 pleine vitesse de type USB direct, connecteur A USB 2.0 pleine vitesse  |
| En option :                            | Carte d'interface 1284-B pour port parallèle conforme IEEE, carte d'interface pour port série RS-232C   |
| <b>Copie</b>                           | Vitesse : 50 cpm; assemblage; épargne-papier (2 et 4 et plus); réduction/agrandissement (50 à 200%); réglage du niveau de noir; sélecteur de tailles original/copie (lettre-A4, A4-lettre, juridique-lettre, juridique-A4); sélecteur de nombre 1-999; horodateur   |
| <b>Télécopie</b>                       | Vitesse : 33,6 Kbps; envoi groupé, différé, diffusé; réglage du niveau de noir; confirmation de télécopie avec première page réduite; réception mémorisée; envoi à partir d'un poste; jusqu'à 245 touches de raccourci; compatible avec les systèmes de serveur de télécopie Biscom, Equisys, Omtool ou RightFax                          |
| <b>Numérisation</b>                    | Numériseur à plat couleur/mono muni d'un alimentateur de document de 50 pages; monochrome 600 x 600 ppp; résolution optique de 600 x 300 ppp couleur; conforme à la norme TWAIN; numérisation vers un poste, un lecteur USB, la LDSS, un site FTP ou la messagerie; fichier de format TIFF, JPEG et PDF; jusqu'à 245 touches de raccourci |
| <b>Taille de numérisation</b>          | Alimentateur automatique : minimum 114 x 140 mm (4,5 x 5,5 po); maximum 216 x 355 mm (8,5 x 14 po); numériseur à plat : maximum 216 mm x 355 mm (8,5 x 14 po)   |
| <b>Taille</b> (LxPxH)                  | 55,9 x 64,5 x 71,1 cm (22 x 25,4 x 28 po)   |
| <b>Poids</b>                           | 37,65 kg (83 lb)  |
| <b>Volume mensuel</b>                  | Jusqu'à 225 000 pages imprimées   |
| <b>Chargement de papier</b> (feuilles) |   |
| Alimentation (de série/max.)           | 600 (500 + 100)/4100 (2,000 + 500 + 500 + 500 + 500 + 100)  |
| Sortie (de série/max.)                 | 500/500   |
| <b>Sources de papier</b>               |   |
| Alimentation (de série/max.)           | 2 / 7   |
| Sortie (de série/max.)                 | 1 / 1   |
| <b>Types de supports</b>               | Papier ordinaire, papier bond, enveloppes, carton léger, acétates, étiquettes papier, étiquettes doubles en continu, étiquettes en polyester, étiquettes en plastique vinylique.  |
| <b>Format de support</b>               | Lettre, juridique, A4, A5, JIS B5, Statement, Executive, Folio, Universal (70 x 127 mm à 216 x 356 mm / 2,75 x 5 po à 8,5 x 14 po), enveloppes (7 ¾, 9, 10, DL, C5, B5, autres), acétates, étiquettes   |
| <b>Grammages</b>                       | Papier : 60 to 176 g/m <sup>2</sup> (16 à 47 lb); carton léger : jusqu'à 199 g/m <sup>2</sup> (110 lb) d'indice   |

**LEXMARK**  
TM