

Imprimante laser couleur Lexmark C510



Génial



Les tâches complexes s'effectuent rapidement et facilement grâce à sa vitesse d'impression de 30 ppm en monochrome, de 8 ppm en couleurs et sa rapidité à imprimer la première page.

Produisez des documents couleurs de haute qualité et d'aspect professionnel, grâce à la résolution Qualité Image 2400.

Le contrôleur d'impression de 500 MHz réside dans l'imprimante, ce qui réduit le trafic sur le réseau et accélère le traitement et la sortie.

LEXMARKTM

Lexmark

C510



Lexmark C510(n)



Lexmark C510(n)
avec tiroir optionnel de 530 feuilles



Lexmark C510dtn

Qualité d'impression supérieure

Émulation PostScript standard, le véritable langage de la couleur

Qualité Image 2400

Créez des documents couleur de haute qualité, d'aspect professionnel

Étalonnage automatique pour des résultats de qualité constante

Une performance de pointe

Jusqu'à 30 ppm en noir et 8 ppm en couleurs

Processeur puissant à 500 MHz

Mémoire standard de 64 Mo

Mise en réseau robuste

Une architecture de réseau efficace réduit toute attente pour les tâches d'impression en réseau.

Le logiciel de gestion d'impression réseau MarkVision^{MD} de série garantit la fiabilité de la connexion réseau.

Le contrôleur intégré de 500 MHz libère votre PC et votre réseau du traitement durant vos tâches d'impression complexes.

Couleur intelligente

L'évaluateur de couverture fournit le pourcentage de couverture pour chacune des couleurs.

La fonction ColorSaver^{MD} peut vous faire économiser jusqu'à 50 % de toner pour les images et les graphiques, tout en conservant la densité normale d'impression pour le texte.

Le pilote monochrome et le mode d'interdiction couleur fournit la possibilité aux administrateurs des TI de contrôler l'utilisation de la couleur.

L'imprimante laser couleur de haute qualité pour petits groupes de travail et qui convient aux

	Lexmark C510, C510n, C510dtn
N° de pièce	Canada 20K1100 (C510), 20K1200 (C510n), 20K1300 (C510dtn), 53A1262 (C510 avec tiroir format légal), 53A1263 (C510n avec tiroir format légal)
Technologie	Laser couleur électrophotographique
Vitesse Noir Couleur	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 8 ppm
Résolution	Qualité Image 2400
Délai pour première impression Noir Couleur	Jusqu'à 13 secondes Jusqu'à 19 secondes
Processeur	RISC 500 MHz
Mémoire (std/maxi)	64 Mo/320 Mo (C510) 128 Mo/320 Mo (C510n, C510dtn)
Connectivité	De série : port USB, port parallèle bidirectionnel IEEE 1284 (C510), Ethernet 10/100BaseTX (C510n, C510dtn) En option : MarkNet ^{MD} série X2000 de serveurs d'impression externes, serveur d'impression externe N4000e, série MarkNet N2100 de serveurs d'impression internes, carte d'interface série RS-232C, carte d'interface parallèle 1284-B, adaptateur Coax/Twinax pour SCS
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98, 95, NT 4.0, Server 2003; Linux, UNIX, Novell et Mac OS 8.6 ou plus récent Pour une liste complète, visitez www.lexmark.com
Émulations	PostScript 3, PCL 6, outil de migration PPDS, PDF
Polices	En émulation Postscript : 158 échelonnables En émulation PCL : 89 échelonnables, 2 en mode point Polices PPDS : 39 échelonnables, 5 en mode point
Capacité de papier De série (entrée/sortie) Maximum (entrée/sortie)	250/250 780/250
Options pour papier	De série: tiroir de 250 pages (tous les modèles) tiroir de 530 feuilles et unité recto verso (C510dtn) En option : tiroir de 530 feuilles, unité recto verso (C510/C510n)
Sources de papier De série (entrée/sortie) Maximum (entrée/sortie)	1/1 2/1
Supports	Papier ordinaire, papier lustré, enveloppes, carton, transparents, étiquettes
Tailles de papier	Lettre, A4, A5, légal, executive, folio, états de compte, enveloppes (formats n° 9, COM 10, DL, C5, B5)
Grammages	Papier ordinaire : de 16 à 32 lb (de 60 à 120 g/m ²) Carton : jusqu'à index 110 lb (210g/m ²)
Taille et poids	C510 : 495 mm x 420 mm x 385 mm (L x P x H) (19,5 po x 16,5 po x 15,2 po) 30,3 kg (67 lb) C510n : 495 mm x 420 mm x 385 mm (L x P x H) (19,5 po x 16,5 po x 15,2 po) 30,3 kg (67 lb) C510dtn : 495 mm x 525 mm x 590 mm (L x P x H) (19,5 po x 20,7 po x 23,2 po) 41,2 kg (91 lb)
Bruit	En impression : 53 dBA, en attente : 41 dBA
Fournitures*	Dans l'emballage : Cartouches de toner de départ de 1500 pages en noir, cyan, magenta et jaune Fournitures en option : Cartouches de toner de 3000 pages en cyan, magenta et jaune Cartouche de toner noir de 5000 pages Cartouches de toner à haute capacité de 6600 pages en cyan, magenta et jaune Cartouche de toner noir à haute capacité de 10 000 pages
Capacité de rendement	Jusqu'à 35 000 pages par mois
Garantie	LexOnSite pour 1 an ^{MS} pour réparation sur place

*Le rendement est basé sur une couverture approximative de 5 %

Options disponibles

N° de pièce	CUP	Description
Canada		
20K1100	7-34646-64100-5	C510
20K1200	7-34646-64200-2	C510n
20K1300	7-34646-64300-9	C510dtn
53A1262		(C510 avec tiroir format légal)
53A1263		(C510n avec tiroir format légal)
FOURNITURES		
Cartouches d'impression¹		
20K0500	7-34646-12269-6	Cartouche de toner cyan 3000 pages
20K0501	7-34646-12270-2	Cartouche de toner magenta 3000 pages
20K0502	7-34646-12271-9	Cartouche de toner jaune 3000 pages
20K0503	7-34646-12272-6	Cartouche de toner noir 5000 pages
20K1400	7-34646-02911-7	Cartouche de toner cyan haute capacité 6600 pages
20K1401	7-34646-02912-4	Cartouche de toner magenta haute capacité 6600 pages
20K1402	7-34646-02913-1	Cartouche de toner jaune haute capacité 6600 pages
20K1403	7-34646-02914-8	Cartouche de toner noir haute capacité 10 000 pages
Autres fournitures		
20K0504	7-34646-12273-3	Cartouche de photodéveloppeur
20K0505	7-34646-12274-0	Bouteille de trop-plein de toner
20K0506	7-34646-12275-7	Unité de fusion LV
Supports		
12A5940	7-34646-17130-4	Transparents (Lettre, 50 feuilles)
12A5941	7-34646-17129-8	Transparents (A4, 50 feuilles)
12A5950	7-34646-24547-0	Papier lustré (Lettre, 200 feuilles)
12A5951	7-34646-24548-7	Papier lustré (A4, 200 feuilles)
OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES		
Options de gestion du papier		
20K0509	7-34646-12278-8	Tiroir de 530 feuilles
20K1025	7-34646-02553-9	Bac de 530 feuilles
20K1024	7-34646-02552-2	Bac standard de 250 feuilles
20K0510	7-34646-12279-5	Bac format légal de 250 feuilles
20K0511	7-34646-12280-1	Unité recto verso
Options de mémoire		
16H0058	7-34646-24758-0	Mémoire SDRAM 64 Mo
16H0059	7-34646-24759-7	Mémoire SDRAM 128 Mo
11K4616	7-34646-12127-9	Carte Flash 16 Mo
11K4632	7-34646-12128-6	Carte Flash 32 Mo
11K4603	7-34646-12125-5	Disque dur 20+ Go avec adaptateur
Polices en option		
10G0743	7-34646-12383-9	Carte de polices en coréen
10G0744	7-34646-12142-2	Carte de polices en chinois simplifié
10G0745	7-34646-12143-9	Carte de polices en chinois traditionnel
10G0746	7-34646-12144-6	Carte de polices en japonais

N° de pièce	CUP	Description
SOLUTIONS APPLICATIVES		
Solutions Optra Forms		
11N0040	7-34646-20731-7	Logiciel Optra Forms ^{MD}
11N0052	7-34646-20732-4	Optra Forms™ Director
11N0056	7-34646-30810-6	Optra Forms Manager
10G0747	7-34646-12145-3	Carte Flash 16 Mo Optra Forms
10G0748	7-34646-12146-0	Carte Flash 32 Mo Optra Forms
43H5841	7-34646-17041-3	Sécurité Optra Forms à 2 clefs
43H5842	7-34646-17042-0	Sécurité Optra Forms à 3 clefs
10G0749	7-34646-12147-7	Disque dur 20+ Go Optra Forms ²
Autres options		
20K1230	7-34646-02599-7	Carte ImageQuick ^{MD}
20K1231	7-34646-02600-0	Carte de codes à barre
20K1232	7-34646-02601-7	Carte PrintCryptio ^{MD} Card
CONNEXIONS RÉSEAU		
SERVEURS D'IMPRESSION INTERNES²		
14S0000	7-34646-12115-6	MarkNet N2100t Token-Ring
14S0020	7-34646-12116-3	MarkNet N2101e Ethernet 10/100BaseTX
Serveurs d'impression externes		
46D0060	7-34646-30316-3	MarkNet X2011e Ethernet 10/100BaseTX – 1 port
46D0040	7-34646-30315-6	MarkNet X2012e Ethernet 10/100BaseTX/10Base2 – 1 port
46D0020	7-34646-30314-9	MarkNet X2031e Ethernet 10/100BaseTX – 3 ports
46D0000	7-34646-30313-2	MarkNet X2030t Token-Ring – 3 ports
14T0030	7-34646-02509-6	Serveur d'impression externe N4000e Ethernet 10/100BaseTX – 1 port
Adaptateurs d'impression sans fil		
1010025	7-34646-11802-6	Adaptateur d'impression sans fil 802.11b (USA)
1010026	7-34646-11803-3	Adaptateur d'impression sans fil 802.11b (International)
AUTRES OPTIONS PÉRIPHÉRIQUES		
Adaptateurs		
11K4601	7-34646-12069-2	Carte d'interface parallèle 1284-B
11K4602	7-34646-12068-5	Carte d'interface série RS-232C
1368705	7-34646-11309-0	Adaptateur série externe
Câbles		
1329605	0-87944-09056-4	Câble d'imprimante parallèle de 10 pi
12A2405	7-34646-18340-6	Câble d'imprimante USB 2 m
1038693	7-34646-21649-4	Câble d'imprimante série de 50 pi

¹ Le rendement est basé sur une couverture d'impression approximative de 5 %
² Requiert un port d'extension interne

Lexmark, Lexmark avec le logo diamant, ImageQuick, MarkNet et LexOnsite sont des marques commerciales de Lexmark International inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. PrintCryptio et Optra Forms sont des marques commerciales de Lexmark International inc. Mac OS et le logo Mac sont des marques de commerce de Apple Computer inc., déposées dans les États-Unis et dans d'autres pays. PCL est une marque de commerce déposée de Hewlett-Packard Company. Les logos USB-IF sont des marques de commerce du Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2004. Lexmark International, Inc. Tous droits réservés.

